



**Produktkategorie:** 10  
**Art.-Nr.:** GT-HB0005-300-PX

## Hochleistungs-HighBay Pflanzenlicht, flüssiggekühlt 300 Watt

**Hochwertige, leistungsstarke LED- Strahler speziell für die Pflanzenzucht. Durch das Kühlmittel befinden sich die LEDs immer im optimalen Temperaturbereich.**

Verbaut sind Meanwell-Trafos mit großer Leistungsreserve. Massive Energieeinsparung gegenüber konventionellen Lampen (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen), der Stromverbrauch im Gewächshaus kann bis zu 90 % gesenkt werden. Um der Tatsache Genüge zu tun, dass im Gewächshaus nicht nur auf einer Ebene sondern auch übereinander angebaut wird, haben wir Leuchten in verschiedenen Ausstrahlwinkel im Angebot.

Ob punktuell ab 60° oder breit strahlend bis 120°, von 10 bis 500 Watt LED-Leistung, von 850 Lumen bis zu 44.000 Lumen pro Leuchte. Durch die optimale Versorgung der Pflanzen mit Licht sparen Sie auch Dünger und andere Chemikalien.

Mit > 50.000 Stunden Lebensdauer brauchen die LED-Strahler zudem über Jahre nicht gewechselt zu werden.

Verbaut sind 2 Stück Meanwell-Trafos mit großer Leistungsreserve. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer erheblich.

Aktive Kühlung in Kupferleitungen. Durch das Kühlmittel befinden sich die LEDs immer im optimalen Temperaturbereich. Direkter Ersatz für die 700 Watt HQL oder 400 Watt HQI, Erhältlich mit 60° Schirm (gerichtetes Licht) oder 110° Schirm (breitere Abstrahlung).

Stoß- und Vibrationsunempfindlich. CE- und RoHS-konform, frei von Quecksilber und Blei.

### Produktdetails

<b>Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt</b>	300				
<b>Lumen pro Watt</b>	100				
<b>Volt</b>	85-265 V /50-60HZ				
<b>Abmessungen in mm</b>	374 x 374 x 410 mm				
<b>Anzahl der LEDs</b>	176				
<b>LED Typ</b>	Cree XBD2525LED				
<b>Ø Lebensdauer in Std</b>	50000				
<b>Lichtfarbe</b>	Pflanzenlicht				
<b>Lichtstrom in Lumen</b>	28000				
<b>Material</b>	Aluminium				
<b>Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)</b>	-50° bis +65°				
<b>Abstrahlwinkel (in Grad)</b>	60° oder 110°				
<b>Farbwiedergabe (Zahl)</b>	Ra > 80				
<b>Garantie in Monaten</b>	36				
<b>Zertifikate</b>	RoHS, CE				
<b>Gehäuse</b>	Aluminium				
<b>Gewicht</b>	ca. 9,9 kg				
<b>Lumen Flux (in Lumen)</b>	28000				
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	400 nm bis 720 nm				
<b>LED Hersteller</b>	Cree				
<b>Schutzart</b>	IP65				
<b>Lichtpunkthöhe in Metern</b>	5	10	15	20	0
<b>Lux (mittig gemessen)</b>	1111	278	124	70	0
<b>Durchmesser beleuchtete Fläche in Meter</b>	5,9	11,8	17,6	23,5	

# Detaillierte Maße für 60° Grad-Schirm

